

J-235™

Średnia wanna J-235™ z hydromasażem i siedziskiem lounge

Wanna J-235™ z hydromasażem wykonana z najlepszych materiałów wyróżnia się niepowtarzalnym designem i jakością marki Jacuzzi®. Została wyposażona w pełnowymiarowe siedzisko typu lounge, aby zapewnić przyjemne wrażenia z hydromasażu.

Jacuzzi®

Wymiary

213 x 213 x 91 H cm

Siedziska 6

Zakres cen

Obejrzyj film



Instalacja

Model wolnostojący

Leżanka  x 1

zł zł



CLEARRAY
Active Oxygen™



3 Poziomów
Filtracji



Podświetlane
podłóżki



Wielokolorowe
oświetlenie
podwodne LED



Przemysłane
drzwiczki
dostępowe



SmartTub®
(opcja)

Hydromasaż Jacuzzi®

34 Unikalne dysze z pierścieniem ze stali nierdzewnej

Wielokolorowe rozproszone oświetlenie podwodne LED

Oczyszczanie wody

CLEARRAY Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

3 Poziomów Filtracji

Opatentowany filtr ProClassic™ o powierzchni 4,65 m² z nową osłoną, workiem filtrującym ProCatch™

Komfort

Podświetlane podłóżki

Białe zewnętrzne oświetlenie przednie LED

Wbudowane miejsca na napoje

Konstrukcja wysokiej jakości


Przemysłane drzwiczki dostępne

Obsługa wanny Spa

Panel sterowania LCD

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

MISA AKRYL



Porcelain




Platinum

OBUDOWA PROFINISH™



Charcoal



Smoke

POKRYWA PROLAST™



Czarny

AKCESORIA



Smart step



Ręczny system podnoszenia pokrywy



Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy



Podnośnik ręczny z mocowaniem w podstawie

Dowiedz się więcej



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA



	szyja ramiona	plecy lędźwie nadgarstki	dłonie nogi	łydki stopy	kostki stopy	głębokość siedziska
A	●	●				59,1 cm
B	●	●		●		52,7 cm
C	●	●	●	●		63,2 cm
F		●				54,6 cm
G	●	●				65,1 cm
H						43,2 cm
D						64,8 cm
E						44,5 cm
I						76,2 cm

CECHY

Masa bez wody	329 kg	Nacisk na podłoże	480 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	1.918 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	1.483 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	1.590 litrów	Objętość wody (średnie napełnienie)	1.155 litrów

Sterowanie elektroniczne Przyciski łatwego dostępu za pomocą wyświetlacza LCD

Pompa 1	2 prędkość, 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Nie
Pompa 2	1 prędkość, 2,0 KM typu stałego		

Elementy sterowania powietrzem	2
--------------------------------	---

System sterowania wodą Systemem CLEARARRAY Active Oxygen™

Oświetlenie LED Wielokolorowe oświetlenie LED z 3 trybami: 8 lampek podwodnych i podświetlane poduszki
Białe lampki LED na stronie przedniej

Zagłówki	3
----------	---

Maksymalny pobór energii elektrycznej	6,5 kW z grzałkami elektrycznymi
---------------------------------------	----------------------------------