

J-225™

Wanna J-225™ z hydromasażem, otwartym siedziskiem i pięcioma rodzajami miejsc. Model J-225™ wyróżnia się jakością marki Jacuzzi® i idealnie nadaje się do prywatnych przestrzeni lub na tarasy. Specjalne opatentowane dysze umieszczone w ergonomicznym siedzisku zapewniają maksymalną skuteczność hydromasażu.

Jacuzzi®

Wymiary

203 x 203 x 84 H cm

Siedziska 4 - 5

Zakres cen

Obejrzyj film



Instalacja

Model wolnostojący

zł zł



CLEARARRAY
Active Oxygen™



3 Poziomów
Filtracji



Podświetlane
podłóżki



Wielokolorowe
oświetlenie
podwodne LED



Przemysłane
drzwiczki
dostępowe



SmartTub®
(opcja)

Hydromasaż Jacuzzi®

26 Unikalne dysze z pierścieniem ze stali nierdzewnej

Wielokolorowe rozproszone oświetlenie podwodne LED

Oczyszczanie wody

CLEARARRAY Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

3 Poziomów Filtracji

Opatentowany filtr ProClassic™ o powierzchni 4,65 m² z nową osłoną, workiem filtrującym ProCatch™

Komfort

Podświetlane podłóżki

Białe zewnętrzne oświetlenie przednie LED

Wbudowane miejsca na napoje

Konstrukcja wysokiej jakości


Przemysłane drzwiczki dostępne

Obsługa wanny Spa

Panel sterowania LCD

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

MISA AKRYL




Porcelain




Platinum

OBUDOWA PROFINISH™



Charcoal



Smoke

POKRYWA PROLAST™



Czarny

AKCESORIA




Smart step



Ręczny system podnoszenia pokrywy



Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy



Podnośnik ręczny z mocowaniem w podstawie

Dowiedz się więcej



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA



	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A	●	●				59,7 cm
C	●	●				69,2 cm
D		●				55,6 cm
E	●	●				60,6 cm
G	●	●				66,0 cm
B						53,3 cm
H						44,5 cm
F						54,6 cm
I						71,1 cm

CECHY

Masa bez wody	281 kg	Nacisk na podłoże	469 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	1.726 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	1.340 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	1.446 litrów	Objętość wody (średnie napełnienie)	1.060 litrów

Sterowanie elektroniczne Przyciski łatwego dostępu za pomocą wyświetlacza LCD

Pompa 1	2 prędkość, 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Nie
---------	---------------------------------	--------------------	-----

Elementy sterowania powietrzem	2
--------------------------------	---

System sterowania wodą Systemem CLEARARRAY Active Oxygen™

Oświetlenie LED Wielokolorowe oświetlenie LED z 3 trybami: 8 lampek podwodnych i podświetlane poduszki
Białe lampki LED na stronie przedniej

Zagłówki	4
----------	---

Maksymalny pobór energii elektrycznej	4,9 kW z grzałkami elektrycznymi
---------------------------------------	----------------------------------