

J-285™

Pełnowymiarowa wanna J-285™ z hydromasażem i siedmioma rodzajami siedzisk. Przestronna wanna J-285™ z hydromasażem to największy model w kolekcji, który został wyposażony opatentowane dysze, siedem rodzajów siedzisk i dwa regulatory powietrza.

Jacuzzi®

Wymiary

226 x 226 x 91 H cm

Siedziska 6 - 7

Zakres cen

Obejrzyj film



Instalacja

Model wolnostojący

zł zł



CLEARARRAY
Active Oxygen™



3 Poziomów
Filtracji



Podświetlane
podgłówki



Wielokolorowe
oświetlenie
podwodne LED



Przemysłane
drzwiczki
dostępowe



SmartTub®
(opcja)

Hydromasaż Jacuzzi®

42 Unikalne dysze z pierścieniem ze stali nierdzewnej

Wielokolorowe rozproszone oświetlenie podwodne LED

Oczyszczanie wody

CLEARARRAY Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

3 Poziomów Filtracji

Opatentowany filtr ProClassic™ o powierzchni 4,65 m² z nową osłoną, workiem filtrującym ProCatch™

Komfort

Podświetlane podgłówki

Białe zewnętrzne oświetlenie przednie LED

Wbudowane miejsca na napoje

Konstrukcja wysokiej jakości


Przemysłane drzwiczki dostępne

Obsługa wanny Spa

Panel sterowania LCD

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

MISA AKRYL



Porcelain




Platinum

OBUDOWA PROFINISH™




Charcoal



Smoke

POKRYWA PROLAST™



Czarny

AKCESORIA




Smart step



Ręczny system podnoszenia pokrywy



Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy



Podnośnik ręczny z mocowaniem w podstawie

Dowiedz się więcej



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA



	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A	●					66,0 cm
C		●			●	63,5 cm
B	●					55,3 cm
D		●			●	54,9 cm
E	●					68,6 cm
G	●	●			●	59,0 cm
H	●					43,8 cm
I	●				●	76,2 cm
F						45,8 cm

CECHY

Masa bez wody	352 kg	Nacisk na podłoże	482 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	2.225 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	1.733 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	1.874 litrów	Objętość wody (średnie napełnienie)	1.382 litrów

Sterowanie elektroniczne Przyciski łatwego dostępu za pomocą wyświetlacza LCD

Pompa 1	2 prędkość, 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Nie
Pompa 2	1 prędkość, 2,0 KM typu stałego		

Elementy sterowania powietrzem	2
-----------------------------------	---

System sterowania wodą Systemem CLEARARRAY Active Oxygen™

Oświetlenie LED Wielokolorowe oświetlenie LED z 3 trybami: 8 lampek podwodnych i podświetlane poduszki
Białe lampki LED na stronie przedniej

Zagłówki	4
----------	---

Maksymalny pobór energii elektrycznej	6,5 kW z grzałkami elektrycznymi
--	----------------------------------