

J-575™

Nowa generacja wanien Spa

Doskonały element wykończenia ogrodu – wanna Spa o nietypowej zakrzywianej konstrukcji z terapeutyczną leżanką zapewniającą relaks całego ciała.



Wymiary

231 x 231 x 95/107 (wys.) cm

Siedziska 5 – 6

Zakres cen

Instalacja

Model wolnostojący

Leżanka  x 1

€ € € € €

Obejrzyj film



Podwójna podświetlana kaskada



System oświetlenia Multicolor



Cleararray Active Oxygen™



Filtracja pięciostopniowa



Quick Drain®



Panel sterowania ProTouch™



SmartTub™

Hydromasaż Jacuzzi®

49 dysz PowerPro®
Podwójna podświetlana kaskada
Siedzisko FX
Refleksologiczny hydromasaż stóp

Komfort

Miękkie zagłówki
Podświetlane narożniki obudowy
Bezprzewodowy system stereo Bluewave™ (opcja)

Obsługa wanny Spa

Quick Drain®
Panel sterowania ProTouch™
SmartTub™

Oczyszczanie wody

Cleararray Active Oxygen™
Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C
Filtracja pięciostopniowa

Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja
Podstawa ProPolymer™

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

MISA AKRYL



Platinum

OBUDOWA CURVALUX™



Silverwood

POKRYWA PROLAST™



Black

AKCESORIA



Schodek



Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy

Skonfiguruj swoją wannę Spa



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
						69,9 cm
						59,7 cm
						68,6 cm
						54,6 cm
						62,9 cm
						46,4 cm
						84,5 cm

CECHY

Masa bez wody	407 kg	Nacisk na podłoże	636 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	2.470 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	2.092 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	2.063 litry	Objętość wody (średnie napełnienie)	1.685 litrów
Sterowanie elektroniczne	Szkłany interfejs użytkownika ProTouch™. Ekran dotykowy LCD wyświetla temperaturę, czas, cykle i elementy sterowania dyszami. Umożliwia (na żądanie) personalizację cykli filtracji CLEARARRAY®, cykli czyszczenia i ustawiania temperatury wody.		
Pompa 1 – 2	50 Hz – 1 prędkość 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Tak, 8 h
Przełączniki trybów masażu	2	Elementy sterowania powietrzem	4
System sterowania wodą	Jeden wkład filtrujący ProClarity® 40 stóp kwadratowych i 1 filtr węglowy ProClarity® na 8-godzinnej pompie cyrkulacyjnej; jeden worek ProCatch® z filtrem ProClear® 60 stóp kwadratowych; pokrywa skimmera; fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
Oświetlenie LED	Zewnętrzne oświetlenie narożne, oświetlenie wewnętrzne ProEdge™, dwa oświetlenia wodospadu, jedno oświetlenie przestrzeni na nogi		
Zagłówki	4		
Wodospad	Dwa z niezależną regulacją strumienia przepływu (wł. lub wył.); zasilanie 8-godzinną pompą cyrkulacyjną		
Maksymalny pobór energii elektrycznej	6,9 kW z grzałkami elektrycznymi		