

J-315™

Wysoka wydajność odpowiednia dla każdej lokalizacji

Wszystkie technologie dostępne w kolekcji oraz półleżanka w kompaktowej wannie Spa.



Wymiary

193 x 168 x 81 (wys.) cm

Siedziska 2 – 3

Zakres cen

Instalacja

Model wolnostojący

Leżanka  x 1

€ € €

Obejrzyj film



Podświetlana kaskada



Poduszka Hydrosoothe™



Clearray Active Oxygen™



Quick Drain®



System oświetlenia Multicolor



System stereo (opcja)



SmartTub™ (opcja)

Hydromasaż Jacuzzi®

23 dysze PowerPro®

Podświetlana kaskada

Siedzisko FX

Poduszka HydroSoothe™

Oczyszczanie wody

Clearray Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Filtracja pięciostopniowa

Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja

Podstawa ProPolymer™

Komfort

Miękkie zagłówki

Podświetlane narożniki obudowy

Podświetlane miejsca na napoje

Bezprzewodowy system stereo Bluewave™ (opcja)

Obsługa wanny Spa

Quick Drain®

Panel sterowania ProTouch™

SmartTub™ (opcja)

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

MISA AKRYL



Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


OBUDOWA PROFINISH™



Brushed Grey



Modern Hardwood



Smoked Ebony

POKRYWA PROLAST™



Black

AKCESORIA



Schodek



Ręczny system podnoszenia pokrywy



Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy

Skonfiguruj swoją wannę Spa



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA



	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A		●				69,9 cm
B	●	●		●	●	66,7 cm
C		●				69,4 cm
D						69,9 cm

CECHY

Masa bez wody	241 kg	Nacisk na podłoże	544 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	1.300 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	1.035 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	1.060 litrów	Objętość wody (średnie napełnienie)	795 litrów
Sterowanie elektroniczne	Sterowanie elektroniczne typu półprzewodnikowego z wyświetlaczem LCD, programowaniem temperatury, filtracji i cykli podgrzewania		
Pompa 1	50 Hz – 1 prędkość, 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Tak, 8 h
Przełączniki trybów masażu	1	Elementy sterowania powietrzem	3 – przełącznik kołyskowy typu On/Off
System sterowania wodą	Dwa wkłady filtrujące 60 stóp kwadratowych; filtr nr 1 do 8-godzinnej pompy cyrkulacyjnej; filtr nr 2 do pompy 1 do hydromasażu; fabryczny system oczyszczania wody Clearray Active Oxygen™		
Oświetlenie LED	Jeden podwodny moduł ProLite™ z 4 trybami wyboru koloru, jedno kolorowe podświetlenie wodospadu, 2 lampki podświetlenia poduszki HydroSoothe™ i oświetlenie zewnętrzne		
Zagłówki	4		
Wodospad	Jedna niezależna regulacja strumienia przepływu (wł. lub wył.); zasilanie pompą cyrkulacyjną		
Maksymalny pobór energii elektrycznej	5,1 kW z grzałkami elektrycznymi		