

# J-435™

## Budzące kojące emocje chłodzenie leżanki

Szeroka podwójna wylewka wodospadowa Watercolour™ i siedzisko z dyszami tonującymi.



### Wymiary

214 x 214 x 95/110 (wys.) cm

Siedziska 5 – 6

Zakres cen

### Instalacja

Model wolnostojący

Leżanka  x 1

€ € € €

Obejrzyj film



Szeroka wylewka wodospadowa Watercolour™



System oświetlenia Multicolor



Cleararray Active Oxygen™



Filtracja pięciostopniowa



Quick Drain®



Panel sterowania ProTouch™



SmartTub™

### Hydromasaż Jacuzzi®

47 dysz PowerPro®

Szeroka wylewka wodospadowa Watercolour™

Siedzisko FX

### Oczyszczanie wody

Cleararray Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Filtracja pięciostopniowa

### Komfort

Regulowany zagłówek piankowy

Podświetlane narożniki obudowy

Podświetlane ramki i miejsca na napoje

Możliwość wymontowania paneli bez użycia narzędzi

Bezprzewodowy system stereo

Bluewave™ (opcja)

### Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja

Podstawa ProPolymer™

### Obsługa wanny Spa

Quick Drain®

Panel sterowania ProTouch™

SmartTub™

### KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

#### MISA AKRYL




Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


#### OBUDOWA PROFINISH™



Brushed Grey



Modern Hardwood



Smoked Ebony

#### POKRYWA PROLAST™



Black

### AKCESORIA



Schodek



Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy

Skonfiguruj swoją wannę Spa



## JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA



	szyja ramiona	plecy łędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
<b>A</b>	WYSTUDZENIE					45,1 cm
<b>B</b>						52,1 cm
<b>C</b>						73,7 cm
<b>D</b>						58,5 cm
<b>E</b>						76,2 cm
<b>F</b>						59,7 cm
<b>G</b>						64,8 cm
<b>H</b>						85,1 cm

### CECHY

<b>Masa bez wody</b>	373 kg	<b>Nacisk na podłoże</b>	510 kg/m <sup>2</sup>
<b>Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)</b>	2.037 kg	<b>Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)</b>	1.735 kg
<b>Objętość wody (objętość wanny Spa)</b>	1.666 litrów	<b>Objętość wody (średnie napełnienie)</b>	1.363 litry
<b>Sterowanie elektroniczne</b>	Panel sterowania 2 LCD ProTouch™, interfejs użytkownika wyświetlający temperaturę, czas, cykle i sterowanie dyszami za pomocą opuszek palców. Możliwa personalizacja wstępnego programowania cykli filtracji, trybów podgrzewania i ustawiania temperatury wody.		
<b>Pompa 1 – 2</b>	50 Hz – 1 prędkość 2,0 KM typu stałego	<b>Pompa cyrkulacyjna</b>	Tak, 8 h
<b>Przełączniki trybów masażu</b>	2	<b>Elementy sterowania powietrzem</b>	3 – przełącznik kołyskowy do regulacji powietrza typu On/Off
<b>System sterowania wodą</b>	Jeden wkład filtrujący ProClarity® 40 stóp kwadratowych i 1 filtr węglowy ProClarity® na 8-godzinnej pompie cyrkulacyjnej; jeden worek ProCatch® z filtrem ProClear® 60 stóp kwadratowych; pokrywa skimmera; fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
<b>Oświetlenie LED</b>	Jeden wodospad z podświetleniem, jeden moduł oświetlenia podwodnego, miejsca na kubek, podświetlenie przełączników trybu masażu, lampka sygnalizacyjna i oświetlenie zewnętrzne		
<b>Zagłówki</b>	3		
<b>Wodospad</b>	Jeden z niezależną regulacją strumienia przepływu (wł. lub wyl.); zasilanie 8-godzinną pompą cyrkulacyjną		
<b>Maksymalny pobór energii elektrycznej</b>	z grzałkami elektrycznymi 6,9 kW		