

# J-425™

## Najbardziej kompaktowa wanna Spa w kolekcji J-400™

Wodospad WaterColour™ i różnego rodzaju dysze zapewniające optymalny hydromasaż.



### Wymiary

193 x 221 x 86/101 (wys.) cm

Siedziska 4 – 5

Zakres cen

### Instalacja

Model wolnostojący

Leżanka  x 1

€ € € €

Obejrzyj film



Szeroka wylewka wodospadowa Watercolour™



System oświetlenia Multicolor



Cleararray Active Oxygen™



Filtracja pięciostopniowa



Quick Drain®



Panel sterowania ProTouch™



SmartTub™

### Hydromasaż Jacuzzi®

35 dysz PowerPro®

Szeroka wylewka wodospadowa Watercolour™

Siedzisko FX

### Oczyszczanie wody

Cleararray Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Filtracja pięciostopniowa

### Komfort

Regulowany zagłówek piankowy

Podświetlane narożniki obudowy

Podświetlane ramki i miejsca na napoje

Możliwość wymontowania paneli bez użycia narzędzi

Bezprzewodowy system stereo

Bluewave™ (opcja)

### Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja

Podstawa ProPolymer™

### Obsługa wanny Spa

Quick Drain®

Panel sterowania ProTouch™


SmartTub™

### KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA


#### MISA AKRYL



Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


#### OBUDOWA PROFINISH™



Brushed Grey



Modern Hardwood



Smoked Ebony

#### POKRYWA PROLAST™



Black

### AKCESORIA



Schodek




Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy

Skonfiguruj swoją wannę Spa



## JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA



	szyja ramiona	plecy łędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A	●	●	●	●	●	68,6 cm
B		●				71,2 cm
C		●				71,2 cm
D	●	●	●	●	●	68,6 cm
E					●	42,6 cm
F						79,4 cm

### CECHY

<b>Masa bez wody</b>	352 kg	<b>Nacisk na podłoże</b>	514 kg/m <sup>2</sup>
<b>Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)</b>	1.941 kg	<b>Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)</b>	1.563 kg
<b>Objętość wody (objętość wanny Spa)</b>	1.590 litrów	<b>Objętość wody (średnie napełnienie)</b>	1.211 litrów
<b>Sterowanie elektroniczne</b>	Panel sterowania 2 LCD ProTouch™, interfejs użytkownika wyświetlający temperaturę, czas, cykle i sterowanie dyszami za pomocą opuszek palców. Możliwa personalizacja wstępnego programowania cykli filtracji, trybów podgrzewania i ustawiania temperatury wody.		
<b>Pompa 1 – 2</b>	50 Hz – 1 prędkość 2,0 KM typu stałego	<b>Pompa cyrkulacyjna</b>	Tak, 8 h
<b>Przełączniki trybów masażu</b>	1	<b>Elementy sterowania powietrzem</b>	4
<b>System sterowania wodą</b>	Jeden wkład filtrujący ProClarity® 40 stóp kwadratowych i 1 filtr węglowy ProClarity® na 8-godzinnej pompie cyrkulacyjnej; jeden worek ProCatch® z filtrem ProClear® 60 stóp kwadratowych; pokrywa skimmera; fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
<b>Oświetlenie LED</b>	Jeden wodospad z podświetleniem, jeden moduł oświetlenia podwodnego, miejsca na kubek, podświetlenie przełączników trybu masażu, lampka sygnalizacyjna i oświetlenie zewnętrzne		
<b>Zagłówki</b>	4		
<b>Wodospad</b>	Jeden z niezależną regulacją strumienia przepływu (wł. lub wyl.); zasilanie 8-godzinną pompą cyrkulacyjną		
<b>Maksymalny pobór energii elektrycznej</b>	6,9 kW z grzałkami elektrycznymi		