

J-385™

Największa otwarta wanna Spa z siedzeniami w kolekcji J-300™

Stworzona przede wszystkim z myślą o komforcie dzięki poduszce z dyszami HydroSoothe™ i masażerowi stóp.



Wymiary

231 x 231 x 95 (wys.) cm

Siedziska 6 – 7

Zakres cen

Instalacja

Model wolnostojący

€ € €

Obejrzyj film



Podświetlana kaskada



Poduszka HydroSoothe™



Clearray Active Oxygen™



Quick Drain®



System oświetlenia Multicolor



System stereo (opcja)



SmartTub™ (opcja)

Hydromasaż Jacuzzi®

51 dysz PowerPro®

Podświetlana kaskada

Refleksologiczny hydromasaż stóp z podświetleniem dysz

Siedzisko FX

Poduszka HydroSoothe™

Oczyszczanie wody

Clearray Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Filtracja pięciostopniowa

Komfort

Miękkie zagłówki

Podświetlane narożniki obudowy

Podświetlane miejsca na napoje

Bezprzewodowy system stereo Bluewave™ (opcja)

Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja

Podstawa ProPolymer™

Obsługa wanny Spa

Quick Drain®

Panel sterowania ProTouch™

SmartTub™ (opcja)

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA


MISA AKRYL




Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


OBUDOWA PROFINISH™



Brushed Grey



Modern Hardwood



Smoked Ebony

POKRYWA PROLAST™



Black

AKCESORIA



Schodek



Ręczny system podnoszenia pokrywy



Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy

Skonfiguruj swoją wannę Spa



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

	szyja	ramiona	plecy	dłonie	łydki	nogi	kostki	stopy	głębokość siedziska
	A								67,4 cm
	B								63,5 cm
	C								68,0 cm
	D								59,1 cm
	E								71,8 cm
	F								68,9 cm
	G								43,2 cm
H								84,5 cm	

CECHY

Masa bez wody	386 kg	Nacisk na podłoże	541 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	2.618 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	2.126 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	2.233 litry	Objętość wody (średnie napełnienie)	1.741 litrów
Sterowanie elektroniczne	Sterowanie elektroniczne typu półprzewodnikowego z wyświetlaczem LCD, programowaniem temperatury, filtracji i cykli podgrzewania		
Pompa 1 – 2	50 Hz – 1 prędkość, 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Tak, 8 h
Przełączniki trybów masażu	2	Elementy sterowania powietrzem	4 – przełącznik kotłowy do regulacji powietrza typu On/Off
System sterowania wodą	Dwa wkłady filtrujące 60 stóp kwadratowych; filtr nr 1 do 8-godzinnej pompy cyrkulacyjnej; filtr nr 2 do pompy 1 do hydromasażu; fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
Oświetlenie LED	Jeden podwodny moduł ProLite™ z 4 trybami wyboru koloru, jedno kolorowe podświetlenie wodospadu, miejsca na kubki, 2 lampki podświetlenia poduszki HydroSoothe™ i oświetlenie zewnętrzne		
Zagłówki	4		
Wodospad	Jedna niezależna regulacja strumienia przepływu (wł. lub wył.); zasilanie pompą cyrkulacyjną		
Maksymalny pobór energii elektrycznej	6,7 kW z grzałkami elektrycznymi		