

# J-575™

## Nowa generacja wanien Spa

Doskonały element wykończenia ogrodu – wanna Spa o nietypowej zakrzywianej konstrukcji z terapeutyczną leżanką zapewniającą relaks całego ciała.



### Wymiary

231 x 231 x 95/107 (wys.) cm

**Siedziska** 5 – 6

Zakres cen

### Instalacja

Model wolnostojący

**Leżanka**  x 1

€ € € € €

Obejrzyj film



Podwójna podświetlana kaskada



System oświetlenia Multicolor



Clearray Active Oxygen™



Filtracja pięciostopniowa



Quick Drain®



Panel sterowania ProTouch™



SmartTub™

### Hydromasaż Jacuzzi®

49 dysz PowerPro®  
Podwójna podświetlana kaskada  
Siedzisko FX  
Refleksologiczny hydromasaż stóp

### Komfort

Miękkie zagłówki  
Podświetlane narożniki obudowy  
Bezprzewodowy system stereo Bluewave™ (opcja)

### Obsługa wanny Spa

Quick Drain®  
Panel sterowania ProTouch™  
SmartTub™

### Oczyszczanie wody

Clearray Active Oxygen™  
Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C  
Filtracja pięciostopniowa

### Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja  
Podstawa ProPolymer™


### KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

#### MISA AKRYL



Platinum

#### OBUDOWA CURVALUX™



Silverwood

#### POKRYWA PROLAST™



Black

### AKCESORIA



Schodek



Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy

Skonfiguruj swoją wannę Spa



## JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

231 cm				szyja ramiona	plecy	dłonie	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
					łędźwie nadgarstki				
	231 cm								69,9 cm
									59,7 cm
									68,6 cm
									54,6 cm
									62,9 cm
									46,4 cm
									84,5 cm

### CECHY

<b>Masa bez wody</b>	407 kg	<b>Nacisk na podłoże</b>	636 kg/m <sup>2</sup>
<b>Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)</b>	2.470 kg	<b>Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)</b>	2.092 kg
<b>Objętość wody (objętość wanny Spa)</b>	2.063 litry	<b>Objętość wody (średnie napełnienie)</b>	1.685 litrów
<b>Sterowanie elektroniczne</b>	Szkłany interfejs użytkownika ProTouch™. Ekran dotykowy LCD wyświetla temperaturę, czas, cykle i elementy sterowania dyszami. Umożliwia (na żądanie) personalizację cykli filtracji CLEARRAY®, cykli czyszczenia i ustawiania temperatury wody.		
<b>Pompa 1 – 2</b>	50 Hz – 1 prędkość 2,0 KM typu stałego	<b>Pompa cyrkulacyjna</b>	Tak, 8 h
<b>Przełączniki trybów masażu</b>	2	<b>Elementy sterowania powietrzem</b>	4
<b>System sterowania wodą</b>	Jeden wkład filtrujący ProClarity® 40 stóp kwadratowych i 1 filtr wgłębny ProClarity® na 8-godzinnej pompie cyrkulacyjnej; jeden worek ProCatch® z filtrem ProClear® 60 stóp kwadratowych; pokrywa skimmera; fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
<b>Oświetlenie LED</b>	Zewnętrzne oświetlenie narożne, oświetlenie wewnętrzne ProEdge™, dwa oświetlenia wodospadu, jedno oświetlenie przestrzeni na nogi		
<b>Zagłówki</b>	4		
<b>Wodospad</b>	Dwa z niezależną regulacją strumienia przepływu (wł. lub wyl.); zasilanie 8-godzinną pompą cyrkulacyjną		
<b>Maksymalny pobór energii elektrycznej</b>	6,9 kW z grzałkami elektrycznymi		